

GEBRUIKSAANWIJZING


Instructions for use



Novi Jacky Pro

Geschikt voor kinderen vanaf 40 cm
tot max: 87cm <13 KG

Suitable for children from 40 cm
up to max: 87cm <13 KG



**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

**READ THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USE
KEEP THIS FOR FUTURE REFERENCE.**

Inhoudsopgave

WAARSCHUWING	1
Onderdelen lijst.....	2
Hendel	4
De kap	4
Stoelhoes.....	5
De autostoel gebruiken met base:.....	7
Veiligheid in het voertuig en voor de baby.....	7
Voorbereidend werk.....	8
Installatie van de isofix base.....	8
Plaats het kind in	10
Installatie van het kinderzitje	12
Rotatie	12
Uit het voertuig verwijderen	13
De autostoel gebruiken zonder base:.....	14
Veiligheid in het voertuig en uw baby	14
Het kind in het autostoeltje plaatsen.....	15
Het kinderzitje installeren	17
Problemen oplossen.....	19
Verzorging en onderhoud	19
De gesp van het harnas schoonmaken	20
Weggooi	20

Lees de instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

LET OP

Dit is een i-Size verbeterd kinderveiligheidssysteem. Het is goedgekeurd volgens UN-reglement nr. 129, voor gebruik in de compatibele i-Size zitplaatsen in de auto, zoals aangegeven door de autofabrikant in de handleiding van de auto. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het verbeterde kinderbeveiligingssysteem of de verkoper.

GEVAAR!

Lees alle instructies in deze handleiding en in de handleiding van de auto met betrekking tot kinderzitjes zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Installeer en gebruik het kinderzitje zoals beschreven in de handleiding. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood van uw kind. Bewaar de instructies samen met het ECRS voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

BELANGRIJK! Vanwege potentiële medische problemen die inherent zijn aan een laag geboortegewicht en premature baby's, dient u altijd een opgeleide professionele arts of ziekenhuispersoneel de geschiktheid van het autostoeltje te laten beoordelen voordat u het ziekenhuis verlaat of het autostoeltje gebruikt.


- **ZORG ERVOOR** dat alle riemen waarmee het autostoeltje aan het voertuig is bevestigd, strak zitten. Eventuele riemen waarmee het kind wordt vastgezet, moeten worden aangepast aan het lichaam van het kind. Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zijn.
- **WAARSCHUWING:** Houd het kinderzitje uit de buurt van zonlicht als de stoel niet is voorzien van een textielbekleding, anders kan het te warm zijn voor de huid van het kind.
- Laat uw kind **NIET** zonder toezicht in dit kinderzitje achter, zelfs niet voor korte tijd.
- Laat uw kind **NIET** zonder toezicht in de auto achter, want de temperatuur in een auto kan gevaarlijk snel stijgen. Neem pauzes en haal het kind zo vaak mogelijk uit het autostoeltje als u lange reizen maakt. Dat is goed voor de ruggengraat van uw kind.
- **ZORG ERVOOR** dat bagage of andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken, goed zijn vastgezet.
- Gebruik het autostoeltje **NIET** zonder de bekleding.
- Vervang de stoelbekleding **NIET** door een andere dan degene die door de fabrikant wordt aanbevolen, omdat de hoes een integraal onderdeel vormt van de prestaties van het kinderzitje.
- Gebruik **ALLEEN** een naar achteren gerichte installatie. (zie instructie)
- **ZORG ERVOOR** dat de harde en plastic onderdelen van een autostoeltje zo worden geplaatst en geïnstalleerd dat ze tijdens het dagelijks gebruik van het voertuig niet bekneld kunnen raken door een verplaatsbare stoel of in een deur van het voertuig.
- **ZORG ERVOOR** dat het autostoeltje wordt vervangen wanneer het bij een ongeval aan hevige spanningen heeft blootgestaan.
- Breng **GEEN** wijzigingen of toevoegingen aan het autostoeltje aan zonder de goedkeuring van de typegoedkeuringsinstantie, anders ontstaat er een gevaar als u de installatie-instructies van de fabrikant van het autostoeltje niet nauwkeurig opvolgt.



WAARSCHUWING!

De veiligste plek voor je baby is de achterkant van je auto. Airbags zijn ontworpen om volwassenen te beschermen. Het gebruik van een frontairbag met een baby-autostoeltje kan tot dodelijke verwondingen leiden.

Onderdelen lijst



 WAARSCHUWING


Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- 1 Hoofdsteen
- 2 Schouderkussens
- 3 Schouderriemen
- 4 Kruisbeschermer
- 5 Hoogteverstelling hoofdsteen
- 6 Losse adapterknoppen (optioneel voor wandelwagen)
- 7 Gordelgeleiding voertuig
- 8 Stoel "Cradleyou" Verkleiner
- 9 Gordelsluiting
- 10 Verstelknop
- 11 Verstelband
- 12 Gesp Tongen
- 13 Rode ontgrendelingsknop
- 14 De kap
- 15 Diagonale gordelgeleiding voertuig
- 16 Draaiknoppen
- 17 Handgreep
- 18 Stoelbekleding
- 19 R-elf
- 20 Instructie opslag
- 21 Metalen stangen
- 22 Rotatie Versteller
- 23 ISOFIX Vergrendelarmen
- 24 ISOFIX-knoppen
- 25 Base indicatoren
- 26 Steunpoot
- 27 Knoppen voor aanpassing
- 28 Indicators steunpoten
- 29 ISOFIX-hulpmiddelen (optioneel)
- 30 ISOFIX-bevestigingspunten (voertuig)
- 31 Ontgrendelingsknop

Hendel



1.1 Houd beide **draaiknoppen (16)** ingedrukt. Verplaats de **handgreep (17)** naar de gewenste positie en laat vervolgens de **draaiknoppen (16)** los. Zorg ervoor dat de **hendel (17)** een klinkgeluid maakt zoals afgebeeld.




1.2 U kunt de **hendel (17)** in drie standen verstellen: A, B en C zoals afgebeeld:


- A - Voor het dragen en voor transport in uw auto.
- B - Om uw kind er in te plaatsen.
- C - Om het baby-autostoeltje veilig buiten de auto neer te zetten.

De kap


De **kap (14)** beschermt het hoofd van uw kind tegen zonlicht. Het is opvouwbaar en kan worden geopend en gesloten.




2.1 Trek de **Kap (14)** naar de geschikte locatie, zoals afgebeeld.




2.2 Verwijder de **kap (14)**.



2.2.1 Verwijder de hoes direct van de kunststof voorkant.



2.2.2 Trek de steun van de **kap (14)** aan beide zijden uit de zwarte buis.



2.2.3 Maak de **kap (14)** los van het autostoeltje.





TIP! Als u de kap wilt reinigen, trek dan de plastic steunbuis uit de kap.

Kap bevestigen:

Volg de stappen < verwijder de kap (2.2) > in omgekeerde volgorde.


Stoelhoes

Gebruik uitsluitend authentieke stoelhoesen. De stoelhoes is een integraal onderdeel van het kinderveiligheidszitje en is essentieel voor de probleemloze werking van het systeem. Vervanging van stoelhoesen is verkrijgbaar bij uw dealer.



3.1 Open de gesp van het **harnas (9)**, zie (3.2) zoals afgebeeld.

3.2 Open de stoffen bekleding. Verwijder de metalen plaat van de **schouderriem (3)**.



3.3 Verwijder de **schouderkussens (2)** en de **gesptongen (12)**.

Verwijder de **stoelbekleding (18)**.



TIP! Bewaar de gesptongen en de metalen plaat goed voor toekomstig gebruik.



TIP! Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde met R-elf (19), waardoor u de hoes gemakkelijker kunt monteren.



TIP! Wanneer u een baby-autostoeltje gebruikt, zorg er dan voor dat er een verkleiner onder de schouderbanden zit. Zorg ervoor dat de “cradle you”-verkleiner contact maakt met de rugleuning van het autostoeltje.



WAARSCHUWING!

Gebruik de stoelverkleiner “cradle you” als uw baby 40-75 cm groot is. Verwijder de “cradle you”-verkleiner als uw baby >75 cm is.

De autostoel gebruiken met base:

Veiligheid in het voertuig en voor de baby

In deze instructies worden de volgende symbolen gebruikt:


Symbol	Trefwoord	Toelichting
	GEVAAR!	RISICO op ernstig lichamelijk letsel
	WAARSCHUWING!	RISICO op ernstig lichamelijk letsel
	LET OP!	RISICO op materiële schade
	TIP!	Nuttige opmerkingen

This child car seat is exclusively intended to secure your child in your vehicle.


	Naar achteren gericht	Gebruik het kinderzitje nooit met het gezicht naar voren.
Lichaamsgrootte	Installatiemethode	
40-87CM ≤13kg	Isofix + Steunbeen +Y-vormige riem	

Deze autostoeltjes zijn ontworpen, getest en goedgekeurd volgens de Europese norm voor kinderveiligheid R129/03.

Dit kinderzitje mag alleen worden gebruikt om een kind in de auto vast te zetten.




40-87CM ≤13kg



Dit ECRS is geschikt voor voertuigen die voldoen aan de ECE R14 eisen.
Pas na installatie van ISOFIX kan het worden gebruikt.

Vorbereidend werk




Als uw auto niet standaard is uitgerust met **ISOFIX-inschuifhulpen (29)**, klemt u de twee **ISOFIX-inschuifhulpen (29)**, die bij de levering van het zitje zijn inbegrepen, met de opening naar boven op de twee **ISOFIX-bevestigingspunten (30)** van uw auto. Als je geen **ISOFIX-insteekhulp (29)** hebt, negeer dan deze stap.


TIP! De **ISOFIX-bevestigingspunten (30)** bevinden zich tussen het oppervlak en de rugleuning van de autostoel.

Installatie van de isofix base



WAARSCHUWING! Let tijdens het gebruik op de handleiding van de auto en volg deze op, let op eventuele beperkingen met betrekking tot airbags.



5.1 Trek de **steunpoot (26)** weg van de onderkant van de base.




5.2 Je hoort dan een klikgeluid en is de **steunpoot (26)** volledig uitgeklapt.





5.3 Druk op de **ISOFIX-knoppen (24)** om de twee **ISOFIX-vergrendelarmen (23)** uit de base van het zitje te schuiven.

5.4 Duw de base terug totdat deze stevig tegen de autostoel rust en u een klikgeluid hoort. Aan beide kanten veranderen de **ISOFIX-knoppen (24)** van rood naar groen.





5.5 Druk op beide verstelknoppen en trek de **steunpoot (26)** uit totdat deze stevig contact maakt met de vloer van de auto en de **indicatoren (28)** groen branden zoals afgebeeld, waarna je een klikgeluid hoort. Dat betekent dat de base correct geïnstalleerd is.

Plaats het kind in





6.1 Maak de **schoudergordels (3)** los door op de **verstelbutton (10)** te drukken en trek beide **schoudergordels (3)** naar voren.

Druk op de **rode ontgrendelknop (13)** om het **gordelslot (9)** te openen. Beweeg de gordels naar de zijkant om het kind in het zitje te plaatsen.



Breng beide **gespen (12)** naar elkaar toe. Vergrendel de **gespen (12)** in de **gordelsluiting (9)** met een klikgeluid.

Trek de hoogteversteller van de **hoofdsteun (5)** naar achteren en houd met je duim de bovenkant van de versteller vast. Beweeg de **hoofdsteun (1)** vrij op en neer om een geschikte positie te vinden en laat vervolgens de **hoofdsteunhoogteversteller (5)** los. Nu staat de hoofdsteun vast in de gewenste positie.



Stel de **hoofdsteun (1)** in de juiste stand. Zorg ervoor dat de afstand tussen de schouder van het kind en de onderkant van de hoofdsteun kleiner is dan één vinger.

Trek aan de **verstelband (11)** totdat de band plat en strak om het lichaam van je kind zit. Zorg ervoor dat de schouderbanden iets hoger of gelijk zijn aan de schouders van het kind.

WAARSCHUWING!


Plaats de schouderbanden strak tegen het lichaam van het kind.

WAARSCHUWING! Om de veiligheid van je kind te garanderen, moet je vóór elke autorit ervoor zorgen dat...

- De base van het zitje is bevestigd in de **ISOFIX-bevestigingspunten (30)** aan beide zijden met de **ISOFIX-vergrendelarmen (23)** en beide **ISOFIX-knoppen (24)** zijn volledig groen.
- Het kinderzitje is goed vastgemaakt.
- Het harnas van het kinderzitje sluit goed aan op het lichaam van het kind zonder te knellen en mag niet gedraaid worden.
- De **schouderbanden (3)** zijn correct afgesteld en de banden zijn niet gedraaid.
- De **schoudervullingen (2)** zitten in de juiste positie op het lichaam van uw kind.
- De kinderdraagzak in de juiste richting wijst voor de leeftijd/lengte van je kind.
- De **gesptongen (12)** zitten in het **gordelslot (9)**.

Installatie van het kinderzitje


7.1



Zet het kinderstoeltje op de base, steek de **metalen staven (21)** in de gleuf en je hoort een klikgeluid. De **indicators (25)** van de base veranderen van rood naar groen. Gebruik het babystoeltje nooit met het gezicht naar voren.

Rotatie

8.1




Trek met je vinger aan de **rotatie-insteller (22)** en draai de zitschaal.


⚠ GEVAAR!

Wanneer het zitje 90° gedraaid is, kan de gebruiker het kind in deze positie plaatsen, maar de gebruiker kan deze hoek niet gebruiken tijdens het rijden.


Uit het voertuig verwijderen




9.1 Til de **ontgrendelingsknop (31)** op en verwijder het kinderzitje.



9.2 Verkort de **steunpoot (26)**: Druk op de **verstelknoppen (27)** om hem terug in de **steunpoot (26)** te duwen.



9.3 Knijp de **ISOFIX-knop (24)** naar elkaar toe om de **ISOFIX-bevestigingspunten (30)** aan beide zijden los te maken. Schuif de **ISOFIX vergrendelarmen (23)** terug in de base.



9.4 Verwijder de base en plaats de **steunpoot (26)** in de base.

De autostoel gebruiken zonder base:

Veiligheid in het voertuig en uw baby



In deze instructies worden de volgende symbolen gebruikt:

Symbol	Trefwoord	Uitleg
	GEVAAR!	RISICO op ernstig persoonlijk letsel
	WAARSCHUWING!	RISICO op ernstig persoonlijk letsel
	WAARSCHUWING!	GEVAAR voor materiële schade
	TIP!	Nuttige opmerkingen

Dit autokinderzitje is uitsluitend bedoeld om uw kind vast te zetten in uw voertuig.

	Naar achteren gericht	Gebruik het baby-autostoeltje nooit naar voren gericht.
Lichaamshoogte	40 - 87cm	
Lichaamsgewicht	Maximum 13kg	

Dit autostoeltje is ontworpen, getest en goedgekeurd volgens de eisen van de Europese norm voor kinderveiligheidsuitrusting R129/03. Dit baby-autostoeltje mag uitsluitend worden gebruikt om een kind in het voertuig vast te zetten.




Dit autokinderzitje kan op een ISOFIX-basis worden geïnstalleerd.


Zorg ervoor dat u de gebruikershandleiding van dit basisstation aandachtig leest.

Dit kinderautostoeltje is geschikt voor modellen met veiligheidsgordel die zijn uitgerust met de 3-puntsveiligheidsgordels die voldoen aan de ECE R16-eis en is niet geschikt voor modellen die alleen zijn uitgerust met 2-puntsveiligheidsgordels.


Het kind in het autostoeltje plaatsen




4.1 Maak de **schouderbanden (3)** los door op de **verstelknop (10)** te drukken en trek beide schouderbanden naar voren.




4.2 Druk op de **rode ontgrendelingsknop (13)** om de gesp van het **harnas (9)** te openen. Beweeg de gordels van het harnas opzij om het kind in het zijte te plaatsen.




4.3 Breng beide **gesptongen (12)** naar elkaar toe. Vergrendel de **gesptongen (12)** met een klikgeluid in de gesp van het **harnas (9)**.



4.4 Trek de hoogteverstelling van de **hoofdsteun (5)** vanaf de achterkant met uw duim en houd de bovenkant van de verstelling vast. Beweeg de hoofdsteun vrij op en neer om een geschikte positie te vinden en laat vervolgens de hoogteverstelling van de **hoofdsteun los (5)**. Nu staat de hoofdsteun vast in de gewenste positie.



4.5 Stel de **hoofdsteun (1)** in op de juiste positie. Zorg ervoor dat de afstand tussen de schouder van het kind en de onderkant van de hoofdsteun kleiner is dan één vinger.



4.6 Trek aan de **verstelriem (11)** totdat de riem plat en strak om het lichaam van uw kind ligt. Zorg ervoor dat de schouderbanden iets hoger of gelijk zijn aan de schouders van het kind.



WAARSCHUWING!

Plaats de schouderbanden strak tegen het lichaam van het kind.

Het kinderzitje installeren

Het vast maken van het babyzitje met de riem (Universele Gordel)



WAARSCHUWING!


Neem tijdens het gebruik het voertuighandboek in acht en volg het. Zorg ervoor dat u eventuele beperkingen met betrekking tot airbags in acht neemt.



WAARSCHUWING!


Maak het baby-autostoeltje nooit vast met een 2-puntsveiligheids-gordel!

5.1






5.1 Plaats het babyzitje op het autostoel, naar achteren gericht, tegen de rijrichting in. De afstand tussen de voorstoelen moet meer dan 10 cm zijn, zoals afgebeeld.

5.2



5.2 Leid de veiligheidsgordel over het autostoeltje. Laat de heupgordel door de **heupgordelgeleiding (7)** van het voertuig gaan aan beide zijden van de rand van het babyzitje.



5.3 Vergrendel het uiteinde van de gesp met een klikgeluid in de gesp van de autostoel.

5.4 Trek de diagonale riem naar de achterkant van het autostoeltje.
Laat de diagonale gordel door de diagonale gordelgeleiding van het **voertuig (15)** gaan.

5.5 Volg de richting van de pijl om de diagonale gordel en de heupgordel aan te spannen.

Problemen oplossen

Om de veiligheid van uw kind te garanderen, is het absoluut essentieel dat de gesp van het tuigje correct blijft functioneren. Storingen in de gordelsluiting worden meestal veroorzaakt door opeenhoping van vuil of door externe voorwerpen:

- Wanneer u op de **rode ontgrendelingsknop (13)** drukt, duurt het lang voordat de gesptongen worden uitgeworpen.
- De **gesptongen (12)** klikken niet meer vast (dat wil zeggen dat wanneer u ze probeert in te drukken, ze weer naar buiten springen).
- De **gesptongen (12)** vergrendelen zonder klikgeluid.
- De **gesptongen (12)** zijn moeilijk in te drukken (als u enige weerstand voelt).
- De **gesptongen (12)** zijn moeilijk in te drukken (als u enige weerstand voelt).

Oplossing: Dompel de gesp van het tuigje minimaal een uur in warm water met afwasmiddel. Spoel de gesp grondig af en droog hem.

Verzorging en onderhoud

Kinderveiligheidszitje



- De hoes kan worden verwijderd en met een mild wasmiddel in de was worden gewassen.
- Het babyzitje “cradle you” verkleiner kan op dezelfde manier gewassen worden als de hoes.
- Verwijder alle schuimdelen van het boven- en ondergedeelte vóór het wassen. Deze mogen **niet** gewassen worden.
- De schoudervullingen kunnen worden verwijderd en gewassen in lauwwarm zeepsop.
- De kunststof onderdelen en de harnassen kunnen met zeepsop worden gereinigd. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).



TIP!

Gebruik stoelhoes **R-elf (19)** om de hoes gemakkelijker te monteren.

De gesp van het harnas schoonmaken



- 6.1 Draai de metalen plaat op de kruis riem verticaal 90°. Schuif de metalen plaat naar beneden door de gleuf voor het **harnas (a)**, zoals afgebeeld.
- 6.2 Trek aan de kruis riem en schuif de metalen plaat 90° verticaal naar boven door de gleuf voor het **harnas (b)**, zoals afgebeeld. Verwijder de **harnasgesp (9)** van de basis.



LET OP!

Zorg ervoor dat de metalen plaat zich boven gleuf (a) bevindt en dat de kruis riem door gleuf (b) gaat.

Installeer de gesp van het harnas:

Volg de stappen (6.1)(6.2) in omgekeerde volgorde.

Weggooiën

Houd u aan de afvalverwerkingsvoorschriften in uw land.

Weggooiën van verpakkingen	Container voor karton
Stoelhoes	Restafval, afvalverbranding
Kunststof onderdelen	Volgens etiket in de bijbehorende container plaatsen
Metalen onderdelen	Container voor metalen
Riemen	Container voor polyester
Gesp en tong	Restafval



Contents

WARNING	23
Part list.....	24
Handle	26
Canopy	26
Seat cover	27
Using the carseat with the base:	29
Safety in the vehicle and for baby	29
Preparatory work	30
Installation of the isofix base	30
Put the child in	32
Installation of the infant carrier	34
Rotation	34
Remove from vehicle.....	35
Using the carseat without a base:	36
Safety in the vehicle and for baby	36
Putting the child in the car seat	37
Installing the infant seat.....	39
Troubleshooting.....	41
Care and maintenance	41
Cleaning the harness buckle	42
Disposal.....	42

Read the instructions carefully before use and keep for future reference.

NOTICE

This is an i-Size Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. 129, for use in i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual.

If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

DANGER!

Please carefully read and make sure you understand all instructions in this manual and in the vehicle handbook relate to child safety seats. Install and use the child safety seat as described in the instruction manual. Failure to do this could result in serious injury even death of your child. Keep the instructions together with the ECRS for future reference.

WARNING









 **DANGER!** Because of potential medical issues inherent to low birth weight and premature infants, always have a trained professional doctor or hospital staff assess the suitability of the ECRS prior to leaving the hospital or using the ECRS.

- **MAKE SURE** any straps holding the car seat to the vehicle should be tight. Any straps restraining the child should be adjusted to the child's body. Make sure straps should not be twisted and any support-leg should be in contact with the vehicle floor.
- **HOT!** The child seat should be kept away from sunlight if the seat is not provided with a textile cover, otherwise it may be too hot for the child's skin.
- **DO NOT** leave your child unattended in this restraint even for a short time.
- **DO NOT** leave your child unsupervised in the vehicle, because the temperature in a vehicle can rise dangerously quickly. Take breaks and take the child out of the infant carrier as often as possible, if you are on long journeys. It will be good for your child's spine.
- **MAKE SURE** any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.
- **DO NOT** use the car seat without the cover.
- **DO NOT** replace seat cover with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
- **ONLY** use rearward facing installation. (refer to instruction)
- **MAKE SURE** the rigid items and plastic parts of a car seat shall be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle, to become trapped by a movable seat or in a door of the vehicle.
- **MAKE SURE** the car seat is changed when it has been subject to violent stresses in an accident.
- **DO NOT** make any alteration or additions to the car seat without the approval of the Type Approval Authority, or a danger occurs if not following closely the installation instructions provided by the car seat manufacturer.

 **DANGER!**

The safest place for your baby is the rear of your car. Airbags are designed to protect adults. The use of a front airbag with an infant carrier can lead to fatal injuries.

Part list



 WARNING


Read the instructions carefully before using and keeping for future reference.

- 1 Headrest
- 2 Shoulder Pads
- 3 Shoulder Straps
- 4 Crotch Pad
- 5 Headrest Height Adjuster
- 6 Separate Adapter Buttons (optional for stroller)
- 7 Vehicle Lap Belt Guidance
- 8 Seat “Cradleyou” Reducer
- 9 Harness Buckle
- 10 Adjustment Button
- 11 Adjustment Strap
- 12 Buckle Tongues
- 13 Red Release Button
- 14 Canopy
- 15 Vehicle Diagonal Belt Guidance
- 16 Swivel Buttons
- 17 Handle
- 18 Seat Cover
- 19 R-elf
- 20 Instruction Storage
- 21 Metal Bars
- 22 Rotation Adjuster
- 23 ISOFIX Locking Arms
- 24 ISOFIX Buttons
- 25 Base Indicators
- 26 Support Leg
- 27 Adjustment Buttons
- 28 Support Leg Indicators
- 29 ISOFIX Insertion Aids (optional)
- 30 ISOFIX Fastening Points (vehicle)
- 31 Release Button

Handle



1.1 Hold down both **swivel buttons (16)**. Move **handle (17)** to desired position, then release **swivel buttons (16)**. Ensure that the **handle (17)** with a clicking sound as shown.




1.2 You can adjust the **handle (17)** in three positions: A, B and C as shown:


- A - For carrying and for transport in your car.
- B - For placing your child inside.
- C - For setting the infant carrier down safely outside the car.

Canopy


The **canopy (14)** protects your child's head from sunlight. It is foldable to open and close.




2.1 Pull the **canopy (14)** to the suitable location as shown.




2.2 Remove the **canopy (14)**.



2.2.1 Remove cover directly from plastic front edge.



2.2.2 Draw out the **canopy (14)** strut from black tube on both sides.



2.2.3 Detach the **canopy (14)** from infant carrier.





TIP! If you need to clean the canopy, please pull out the plastic support pipe in the canopy.

Attach sunshade:

Follow the steps < Remove the canopy (2.2) > in reverse order.


Seat cover

Only use authentic seat covers. The seat cover is an integral part of the child safety seat and is key to ensure the trouble-free functionality of the system. Seat covers replacement are available from your dealer.



3.1 Open the **harness buckle (9)**, refer to (3.2) as shown.

3.2 Open the cloth cover. Remove the metal plate from **shoulder strap (3)**.



3.3 Remove **shoulder pads (2)** and **buckle tongues (12)**.

Remove the **seat cover (18)**.



TIP!

Please keep the buckle tongues and metal plate well for further use.



TIP!

Follow above steps in reverse order with R-elf (19), which can help you assemble cover more easily.



TIP!

When you use infant carrier, make sure seat “cradle you” reducer underneath the shoulder straps. Make sure that the seat “cradle you” reducer is in contact with the backrest of the infant carrier.



WARNING!

Use the seat “cradle you” reducer when your baby is 40-75cm. Remove the seat “cradle you” reducer when your baby is >75cm.

Using the carseat with the base:

Safety in the vehicle and for baby


These instructions use the following symbols:

Symbol	Keyword	Explanation
	DANGER!	RISK of severe personal injury
	WARNING!	RISK of severe personal injury
	CAUTION!	RISK of material damage
	TIP!	Useful notes


This child car seat is exclusively intended to secure your child in your vehicle.

	Rear-facing	Never use the infant carrier facing forwards.
Body size	Installation method	
40-87CM ≤13kg	Isofix + Support leg +Y-shaped Belt	

This infant carrier has been designed, tested and approved according to the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment R129/03. This infant carrier may only be used to secure a child in the vehicle.




40-87CM ≤13kg



This ECRS is suitable for vehicles equipped with the ECE R14 requirements. And only after installing ISOFIX, can it be used.

Preparatory work

4.1



If your vehicle is not fitted with **ISOFIX insertion aids (29)** as standard, clamp the two **ISOFIX insertion aids (29)**, which are included in the scope of delivery of the seat, with the opening pointing upwards to the two **ISOFIX fastening points (30)** of your vehicle. If you don't have **ISOFIX insertion aids (29)**, please ignore this step.




TIP! The **ISOFIX fastening points (30)** are located between the surface and the backrest of the vehicle seat.

Installation of the isofix base




WARNING! Note and follow the vehicle handbook during use, be sure to observe any restrictions relating to airbags.

5.1





5.2




5.1 Pull the **support leg (26)** away from the base bottom of the child safety seat.

5.2 Then you hear a clicking sound and the **support leg (26)** is fully extended.





5.3 Press the **ISOFIX buttons (24)** to push out the two **ISOFIX locking arms (23)** from the seat base.

5.4 Push back the base until the base rests firmly against the vehicle seat then you hear a clicking sound. And on both sides the **ISOFIX buttons (24)** turn from red to green safety color.





5.5 Press both adjustment buttons and pull out the **support leg (26)** until it makes firm contact with the vehicle floor and the **support leg indicators (28)** are green as shown, then you'll hear a clicking sound. That means the base is installed correctly.

Put the child in




6.1 Loosen the **shoulder straps (3)** by pressing the **adjustment bottom (10)** and pull both **shoulder straps (3)** forwards.

6.2 Press **red release button (13)** to open the **harness buckle (9)**.
Move the harness straps to the side to place the child in the seat.




6.3 Bring both **buckle tongues (12)** together. Lock **buckle tongues (12)** in **harness buckle (9)** with a clicking sound.

6.4 Pull **headrest height adjuster (5)** from back with your thumb hold the top of the adjuster. Move the **headrest (1)** freely up and down to find a suitable position and then release then **headrest height adjuster(5)**. Now the headrest is fixed in the position you want.



6.5



6.6

6.5 Adjust the **headrest (1)** to proper position. Make sure the distance between child's shoulder and the bottom of the headrest is lower than one finger.

6.6 Pull the **adjustment strap (11)** until the strap lies flat and snug on your child's body. Make sure shoulder straps slightly higher or equal to child's shoulders.

 WARNING!


Place shoulder straps tight to the child's body.

 **WARNING! Before each car journey, in order to ensure your child's safety, make sure that....**

- The seat base is fastened in the **ISOFIX fastening points (30)** on both sides with the **ISOFIX locking arms (23)** and both **ISOFIX buttons (24)** are fully green.
- The infant carrier is securely fastened.
- The harness of the infant carrier is fitted snugly to the child's body without being constricting and should not be twisted.
- The **shoulder straps (3)** are correctly adjusted and the straps are not twisted.
- The **shoulder pads (2)** are in the correct position on your child's body.
- The infant carrier is facing in the right direction for your child's age/size.
- The **buckle tongues (12)** are inserted into the **harness buckle (9)**.

Installation of the infant carrier


7.1



Put the infant carrier on the base, insert the **metal bars (21)** into the slot, then you hear a clicking sound. The **base indicators (25)** turn from red to the green safety color. Never use the infant carrier facing forwards.

Rotation

8.1




Pull the **rotation adjuster (22)** with finger, rotate the seat shell.

DANGER!

When the seat is rotated to 90°, the user can place the child in this position, but user can not use this angle during driving.


Remove from vehicle

9.1




9.1 Lift the **release button (31)**, remove the infant carrier.

9.2




9.2 Shorten the **support leg (26)**: Press the **adjustment buttons (27)** to push back into **support leg (26)**.

9.3



9.3 Squeeze the **ISOFIX button (24)** towards each other to loosen the **ISOFIX fastening points (30)** on both sides. Move the **ISOFIX locking arms (23)** back into the seat base.

9.4



9.4 Remove the base and put the **support leg (26)** into the base.

Using the carseat without a base:

Safety in the vehicle and for baby



These instructions use the following symbols:

Symbol	Keyword	Explanation
	DANGER!	RISK of severe personal injury
	WARNING!	RISK of severe personal injury
	WARNING!	RISK of material damage
	TIP!	Useful notes

This child car seat is exclusively intended to secure your child in your vehicle.

	Rear-facing	Never use the infant carrier facing forwards.
Body height	40 - 87cm	
Body weight	Maximum 13kg	


This infant carrier has been designed, tested and approved according to the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment R129/03. This infant carrier may only be used to secure a child in the vehicle.




This child car seat can be installed on ISOFIX base. Please make sure you read the user manual of this base carefully.

This child car seat is suitable for seat belt models equipped with the 3-point seat belts that has passed the ECE R16 requirement and is not suitable for models only equipped with 2-point seat belts.


Putting the child in the car seat




4.1 Loosen the **shoulder straps (3)** by pressing the **adjustment button (10)** and pull both shoulder straps forwards.




4.2 Press **red release button (13)** to open the **harness buckle (9)**. Move the harness straps to the side to place the child in the seat.




4.3 Bring both **buckle tongues (12)** together. Lock **buckle tongues (12)** in **harness buckle (9)** with a clicking sound.



4.4 Pull **headrest height adjuster (5)** from back with your thumb hold the top of the adjuster. Move the headrest freely up and down to find a suitable position and then release the **headrest height adjuster (5)**. Now the headrest is fixed in the position that you want.



- 4.5 Adjust the **headrest (1)** to proper position. Make sure the distance between child's shoulder and the bottom of the headrest is lower than one finger.



- 4.6 Pull the **adjustment strap (11)** until the strap lies flat and snug on your child's body. Make sure shoulder straps slightly higher or equal to child's shoulders.

**WARNING!**

Place shoulder straps tight to the child's body.

Installing the infant seat

Secure infant carrier with belt (Universal Belted)


**WARNING!**

Note and follow the vehicle handbook during use, be sure to observe any restrictions relating to airbags.

**WARNING!**


Never secure the infant carrier with a 2-point seat belt!

5.1






5.1 Position infant carrier on the car seat facing backwards against the direction of travel. Front seat distance must be more than 10cm as shown.

5.2



5.2 Pass the seat belt over the infant carrier. Let the lap belt go through the vehicle **lap belt guidance (7)** on both sides of the infant carrier edge.



5.3 Lock the tip of the buckle into the vehicle seat buckle with a clicking sound.

5.4 Pull the diagonal belt to the back of the infant carrier. Let the diagonal belt go through the **vehicle diagonal belt guidance (15)**.

5.5 Follow the direction of arrow to tighten diagonal belt and lap belt.

Troubleshooting

To ensure the safety of your child, it is absolutely essential that the harness buckle continues to function correctly. Harness buckle malfunctions are usually caused by a build-up of soiling or by external objects:

- When you press the **red release button (13)**, it takes a long time for the buckle tongues to be ejected.
- The **buckle tongues (12)** no longer engage (i.e. when you try to push them in, they pop out again).
- The **buckle tongues (12)** engage without a clicking sound.
- The **buckle tongues (12)** is difficult to push in (If you feel a certain amount of resistance).
- The **harness buckle (9)** only opens if extreme force is applied.

Remedy: Soak the harness buckle in warm water containing washing-up liquid for at least an hour. Rinse the buckle thoroughly and dry it.

Care and maintenance

Child safety seat



- The cover can be removed and washed with a mild detergent in a washing.
- The baby **seat "cradle you" reducer (8)** can be washed in the same way as the cover.
- Remove all foam parts from the top and bottom sections before washing. These must **not** be washed.
- The **shoulder pads (2)** can be removed and washed in lukewarm soapy water.
- The plastic parts and the harnesses can be cleaned with soapy water. Do not use any caustic cleaning agents (such as solvents).



TIP!

Use seat cover R-elf (19) to assemble cover more easily.

Cleaning the harness buckle



- 6.1 Rotate the metal plate on crotch strap by 90° vertically. Slide the metal plate downward through the **harness slot (a)** as shown.
- 6.2 Pull crotch strap and slide the metal plate by 90° vertically upward through the **harness slot (b)** as shown. Remove **harness buckle (9)** from base.



CAUTION!

Make sure the metal plate is above slot (a), crotch strap goes through slot(b).

Install harness buckle

Follow the steps (6.1)(6.2) in reverse order.

Disposal

Please observe the waste disposal regulations in your country.

Disposal of packaging	Container for cardboard boxes
Seat cover	Residual waste, waste incineration
Plastic parts	To be placed in the corresponding container according to labelling
Metal parts	Container for metals
Belt straps	Container for polyester
Buckle and tongue	Residual waste

Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:



van Asten BabySuperstore

Ringbaan Zuid 5
5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens:

ECE R129/03

Produced according:

ECE R129/03