


GEBRUIKSAANWIJZING Instructions for use



Autostoel Morris I-size

Geschikt voor kinderen vanaf 76 CM
tot max: 150 CM

Suitable for children from 76 CM
up to max: 150 CM



**BELANGRIJK LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORG-
VULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**

**IMPORTANT READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY BEFORE
USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

Inhoudsopgave

WAARSCHUWING.....	1
Goedkeuring.....	2
Gebruik in het voertuig.....	2
Onderdelenlijst.....	3
Stoelhoek.....	4
Het kind in de stoel plaatsen.....	4
Het zitje opvouwen.....	5
5-puntsgordel opbergen.....	6
Installatie.....	6
Reinigen.....	8
AFVALVERWERKING.....	9

Mededeling met betrekking tot Universele Gordelstoelcategorie Verhoogd Kinderbeveiligingssysteem (76-105 cm).

Dit is een Universeel Gordelstoel Verhoogd Kinderbeveiligingssysteem. Het is goedgekeurd volgens VN-reglement nr. 129, voornamelijk voor gebruik in "Universele zitposities" zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig.

Bij twijfel raadpleeg de fabrikant of de verkoper van het Verhoogde Kinderbeveiligingssysteem.

Mededeling met betrekking tot i-Size boosterstoelcategorie Verhoogd Kinderbeveiligingssysteem (100-150 cm).

Dit is een i-Size boosterstoel Verhoogd Kinderbeveiligingssysteem. Het is goedgekeurd volgens VN-reglement nr. 129, voornamelijk voor gebruik in "i-Size zitposities" zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig.

Bij twijfel raadpleeg de fabrikant of de verkoper van het Verhoogde Kinderbeveiligingssysteem.

GEVAAR!

Lees zorgvuldig en zorg ervoor dat u alle instructies in deze handleiding en in de voertuighandleiding met betrekking tot kinderzitjes begrijpt.

Installeer en gebruik het kinderzitje zoals beschreven in de handleiding. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood van uw kind.

Bewaar de instructies samen met het kinderbeveiligingssysteem (ECRS) voor toekomstige referentie.

- **ZORG ERVOOR** dat alle riemen die de ECRS aan het voertuig bevestigen strak zitten. Alle riemen die het kind vastzetten moeten worden aangepast aan het lichaam van het kind. Zorg ervoor dat de riemen niet verdraaid zijn.
- **ZORG ERVOOR** dat de heupgordel van het voertuig zo wordt gedragen dat het bekken van het kind goed wordt vastgezet.
- **ZORG ERVOOR** dat de ECRS wordt vervangen wanneer deze is blootgesteld aan zware belastingen, zoals bij een ongeval.
- **ZORG ERVOOR** dat de verharde onderdelen en plastic onderdelen van een ECRS zodanig zijn geplaatst en geïnstalleerd dat ze tijdens dagelijks gebruik van het voertuig niet vast komen te zitten in een beweegbare stoel of een deur van het voertuig.
- **VERANDER OF BREID** de ECRS niet uit zonder goedkeuring van de Type-goedkeuringsautoriteit, of als gevaar kan ontstaan door het niet nauwkeurig volgen van de installatie-instructies van de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem.
- **LET OP!** Houd het kinderzitje uit de zon als het zitje niet is voorzien van een textielhoes, anders kan het te heet worden voor de huid van het kind.
- **LAAT** uw kind niet onbeheerd achter in dit kinderzitje, zelfs niet voor een korte tijd.
- **ZORG ERVOOR** dat bagage of andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken goed zijn vastgezet.
- **GEBRUIK** de ECRS niet zonder de hoes.
- **VERVANG** de stoelhoes niet door een andere dan die aanbevolen door de fabrikant, omdat de hoes een integraal onderdeel is van de prestaties van het beveiligingssysteem.
- **GEBRUIK** het niet voordat het kind ouder is dan 15 maanden (zie instructies).

WAARSCHUWING!

De veiligste plaats voor uw baby is de achterbank van uw auto.

Als u het zitje echter op de voorpassagiersstoel moet installeren, zorg er dan voor dat de airbag is gedeactiveerd.

Goedkeuring

Deze instructies gebruiken de volgende symbolen:

Symbool	Trefwoord	Uitleg
	GEVAAR!	RISICO op ernstig persoonlijk letsel
	WAARSCHUWING!	RISICO op licht persoonlijk letsel
	LET OP!	RISICO op materiële schade
	TIP!	Nuttige opmerkingen

Het kinderzitje is uitsluitend bedoeld om uw kind in uw voertuig veilig te bevestigen.

Getest en goedgekeurd volgens ECE R129		
Lichaamsgrootte	Installatiemethode!	Installatierichting
76-105cm; ≤18kg	Veiligheidsgordel + Harnas	Voorwaarts
100-150cm	Veiligheidsgordel voor volwassenen	



ECE = Europese norm voor kinderbeveiligingssystemen

Het kinderzitje is ontworpen, getest en goedgekeurd volgens de vereisten van de Europese norm voor kinderbeveiligingssystemen (ECE R129/03).

Het goedkeuringszegel "E" (in een cirkel) en het goedkeuringsnummer bevinden zich op het oranje goedkeuringslabel (sticker op het kinderzitje).


Gebruik in het voertuig

Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor informatie over voertuigstoelen die gecertificeerd zijn voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen volgens ECE R16. Let tijdens gebruik op eventuele beperkingen met betrekking tot airbags.




Dit kinderzitje is geschikt voor modellen met veiligheidsgordels uitgerust met de 3-puntsgordel die voldoet aan de ECE R16-norm en is niet geschikt voor modellen die alleen zijn uitgerust met 2-puntsgordels. Als u het zitje op de voorpassagiersstoel moet installeren, zorg er dan voor dat de airbag is gedeactiveerd.

Onderdelenlijst



- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Hoofdsteun | 12. Gordelgeleider |
| 2. Stoelhoes | 13. Gordelgeleider |
| 3. Gordelgeleider | 14. Gesptongen |
| 4. Schouderkussens | 15. Rode ontgrendelknop |
| 5. Schouderriemen | 16. Versteller voor hoofdsteunhoogte |
| 6. Harnasgesp | 17. Vouwknop |
| 7. Kruiskussentje | |
| 8. Verstelknop | |
| 9. Verstelriem | |
| 10. Ligstandhendel | |
| 11. Basis | |

Stoelhoek



De kuip van de stoel kan in de eerste tot de vijfde positie voorwaarts worden gebruikt:


- Trek de ligstandhendel (10) omhoog en pas vervolgens de stoel aan.
- 76-150 cm: bij installatie in voorwaartse positie, gebruik de eerste tot vijfde niveau.
- Bij installatie van het kinderzitje moet u het op het eerste niveau instellen.




TIP!

De rugleuning van het kinderzitje heeft een aanpassing van 10° (95°-105°) om in verschillende voertuigen te passen.

Het kind in de stoel plaatsen



1. Maak de schouderriemen (5) los door op de verstelknop (8) te drukken en trek beide schouderriemen (5) naar voren om ze zo veel mogelijk los te maken.
2. Druk op de rode ontgrendelknop (15) om de harnasgesp (6) te openen. Plaats het kind in het kinderzitje.
3. Breng beide gesptongen (14) bij elkaar. Vergrendel de gesptongen in de harnasgesp (6) totdat ze met een klikgeluid vastzitten.



4. Trek aan de versteller voor hoofdsteunhoogte (16), selecteer de juiste hoogte van de hoofdsteun (1) en zet deze vast in de positie die bij uw kind past door de versteller los te laten.
5. Pas de hoofdsteun (1) aan naar de juiste positie. Zorg ervoor dat de afstand tussen de schouder van het kind en de onderkant van de hoofdsteun kleiner is dan één vinger.
6. Trek aan de verstelriem (9) totdat de riem plat en strak om het lichaam van uw kind ligt. Zorg ervoor dat de schouderriemen iets hoger of gelijk aan de schouders van het kind zijn.




WAARSCHUWING!

Zorg vóór elke autorit voor de veiligheid van uw kind door erop te letten dat:


- Het kinderzitje goed is vastgezet.
- Het harnas van het kinderzitje strak om het lichaam van het kind zit, zonder te knellen en niet verdraaid mag zijn.
- De schouderriemen (5) correct zijn afgesteld en de riemen niet verdraaid zijn.
- De schouderkussens (4) correct op het lichaam van uw kind zijn geplaatst. Het kinderzitje in de juiste richting staat voor de leeftijd/grootte van uw kind.
- De gespongen (14) zijn vastgezet in de harnasgesp (6).

Het zitje opvouwen



Trek aan de versteller voor hoofdsteunhoogte (16) en stel de hoofdsteun (1) in op de zesde niveauhoogte. Druk op de vouwknop (17) met één hand en duw met de andere hand de rugleuning naar voren totdat deze volledig de basis (11) bedekt. Als u het zitje wilt herstellen, duw dan de rugleuning terug naar de rechtopstaande positie.

5-puntsgordel opbergen




Zodra het kind een lengte van 100 cm bereikt, moet de 5-punts veiligheidsgordel worden opgeborgen en moet het kind worden vastgezet met de veiligheidsgordel voor volwassenen.

1. Maak de schouderriemen (5) los door op de verstelknop (8) te drukken en trek beide schouderriemen naar voren. Maak ze zo los mogelijk.
2. Open de harnasgesp (6). Verwijder het kruiskussentje (7) en de schouderkussens (4).
3. Verwijder het elastiek van de stoelhoes.
4. Til de stoelhoes (2) omhoog, trek de harnasgesp (6) naar beneden over de stoelhoes. Sluit de harnasgesp opnieuw en berg de gesp op in het opbergvak.

De 5-puntsgordel weer vastmaken:

Volg de stappen voor (5-puntsgordel opbergen) in omgekeerde volgorde.

Installatie



Voorwaarts gericht (76-105 cm) installatie: Installeer het kinderzitje met de veiligheidsgordel voor volwassenen + harnas.

Trek de gordel uit de ALR (Automatische Vergrendelingsrol). Leid de diagonale gordel door de rugleuning van de gordelgeleider (12), trek vervolgens de diagonale gordel en de heupgordel samen door de andere gordelgeleider (12) aan de andere kant. Klik het uiteinde van de gordel in de gordelgesp van de autostoel met een klikgeluid. Volg de richting van de pijl om de gordel aan te spannen en plaats het overtollige deel van de gordel in de ALR. Schud het kinderzitje om ervoor te zorgen dat het stevig is bevestigd.

**WAARSCHUWING!**


De veiligheidsgordel voor volwassenen mag niet verdraaid zijn of van plaats verwisseld worden.

**TIP!**

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de heupgordel laag gedragen wordt, zodat het bekken goed wordt vastgezet.

**TIP!**

Het schoudergedeelte van de gordel moet schuin naar achteren lopen. U kunt het verloop van de gordel aanpassen met de ALR (Automatische Vergrendelingsrol) van uw voertuig aan beide zijden.



Voorwaarts gericht (100-150 cm) installatie: 5-puntsgordel opbergen

Installeer het kinderzitje alleen met de veiligheidsgordel voor volwassenen.


Trek de gordel uit de ALR (Automatische Vergrendelingsrol). Leid de veiligheidsgordel door de gordelgeleider (3) tussen de hoofdsteun (1) en de rugleuning, trek vervolgens de heup- en schoudergordel samen door de andere gordelgeleider (13) op de basis van het zitje.

Klik het uiteinde van de gordel in de gordelgesp van de autostoel met een klikgekluid. Volg de richting van de pijl om de gordel aan te spannen en plaats het overtollige deel van de gordel in de ALR. Schud het kinderzitje om ervoor te zorgen dat het stevig vastzit.

**TIP!**

Houd het schoudergedeelte van de gordel op de positie van de gordelgeleider, tussen de buitenkant van de nek en schouder (in het midden van punt a en punt b).

Reinigen



Stoelhoes

Gebruik alleen de originele stoelhoes (2). De stoelhoes (2) is een integraal onderdeel van het kinderzitje en is essentieel voor de probleemloze werking van het systeem. Vervangende stoelhozen (2) zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

De schouderkussens (4) en stoelhoes (2) kunnen met lauw zeepsop worden gewassen. Verwijder alle schuimdelen uit de bovenste en onderste secties vóór het wassen. Deze schuimdelen mogen niet worden gewassen.

Harnasgesp

1. Pas de hoek van de stoel aan naar het vijfde niveau. Open de harnasgesp (6) zoals getoond. Verwijder het kruiskussentje (7).
2. Til de stoelhoes op, trek de harnasgesp (6) naar beneden over de stoelhoes (2).
3. Zoek de metalen plaat onder de basis en draai de metalen plaat 90°.

Schuif de metalen plaat door de sleuf van het harnas zoals weergegeven, waarbij de plaat in horizontale positie ligt, zodat de harnasgesp (6) uit de sleuf kan worden verwijderd. Om de harnasgesp (6) opnieuw te installeren, volgt u de stappen in omgekeerde volgorde totdat de metalen plaat in de harnassleuf is gehaakt. Rijk de harnasgesp (6) door het kruiskussentje (7) in de hoes. Zorg ervoor dat de metalen plaat onder sleuf (D) zit wanneer u deze gebruikt.



LET OP!

Trek hard aan de verstelriem om ervoor te zorgen dat deze stevig vastzit in de kuip van het zitje.

Om de veiligheid van uw kind te garanderen, is het absoluut essentieel dat de harnasgesp (6) correct blijft functioneren. Storingen van de harnasgesp worden meestal veroorzaakt door ophoping van vuil of externe voorwerpen:

- Wanneer u op de rode ontgrendelknop (15) drukt, duurt het lang voordat de gesptongen (14) eruit komen.
De gesptongen (14) klikken niet meer vast (bijvoorbeeld wanneer u ze probeert in te drukken, komen ze weer naar buiten).

- De gesptongen (14) klikken vast zonder een klikgeluid.
- De gesptongen (14) zijn moeilijk in te drukken (u voelt een zekere weerstand).
- De gesptongen (14) openen alleen als er extreme kracht wordt toegepast.

Oplossing:

Week de harnasgesp in warm water met afwasmiddel gedurende minstens een uur. Spoel de gesp grondig af en droog hem.

De plastic onderdelen en de harnassen kunnen met zeepsop worden schoongemaakt. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).

AFVALVERWERKING

Houd rekening met de afvalverwerkingsvoorschriften in uw land.

Weggoeien van verpakking	Container voor kartonnen dozen
Stoelhoes	Restafval, afvalverbranding
Plastic onderdelen	Plaatsen in de juiste container volgens etikettering
Metalen onderdelen	Container voor metalen
Riemen	Container voor polyester
Gesp en tong	Restafval

Table of contents

WARNING	11
Approval	12
Use in the vehicle	12
Part list	13
Seat Angle	14
Put The Child In.....	14
Folding the seat.....	15
Store 5-point harness	16
Installation	16
Clean	18
DISPOSAL	19

Notice regarding Universal Belted seat category Enhanced Child Restraint Systems (76-105cm). This is a Universal Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. 129, for use primarily in "Universal seating positions" as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual. If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer. Notice regarding i-Size booster seat category Enhanced Child Restraint Systems (100-150cm)

This is an i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No.129, for use primarily in "i-Size seating positions" as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual. If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

WARNING

DANGER!

Please carefully read and make sure you understand all instructions in this manual and in the vehicle handbook relate to child safety seats.

Install and use the child safety seat as described in the instruction manual. Failure to do this could result in serious injury even death of your child.

Keep the instructions together with the ECRS for future reference.

- **MAKE SURE** any straps holding the ECRS to the vehicle should be tight. Any straps restraining the child should be adjusted to the child's body. Make sure straps should not be twisted.
- **MAKE SURE** the lap vehicle seat belt must be worn in such a way as to properly secure the pelvis of the child.
- **MAKE SURE** the ECRS is changed when it has been subject to violent stresses in an accident.
- **MAKE SURE** the rigid items and plastic parts of a ECRS shall be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle, to become trapped by a movable seat or in a door of the vehicle.
- **DO NOT** make any alteration or additions to the ECRS without the approval of the Type Approval Authority, or a danger occurs if not following closely the installation instructions provided by the child restraint manufacturer.
- **HOT!** The child seat should be kept away from sunlight if the seat is not provided with a textile cover, otherwise it may be too hot for the child's skin.
- **DO NOT** leave your child unattended in this restraint even for a short time.
- **MAKE SURE** any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.
- **DO NOT** use the ECRS without the cover.
- **DO NOT** replace seat cover with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
- **DO NOT** use before the child's age exceeds 15 months (refer to instructions).

WARNING!

The safest place for your baby is the rear of your car.

However, if you need to install the seat in the front passenger seat, please ensure that the airbag is deactivated.

Approval

These instructions use the following symbols:

Symbol	Keyword	Explanation
	DANGER!	RISK of severe personal injury
	WARNING!	RISK of minor personal injury
	CAUTION!	RISK of material damage
	TIP!	Useful notes

The carseat is exclusively intended to secure your child in your vehicle.

Tested and approved according to ECE R129		
Body size	Installation method!	Installation direction
76-105cm; ≤18kg	Adult Safety-Belt + Harness	Facing forwards
100-150cm	Adult Safety-Belt	


*ECE=European Standard for Child Safety Equipment

The child safety seat has been designed, tested and approved according to the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment (ECE R129/03).

The seal of approval "E" (in a circle) and the approval number are located on the orange approval label (sticker on the child safety seat).


Use in the vehicle

Please refer to the vehicle handbook information about vehicle seats which are certified for the use of children's restraining systems according to ECE R16. During use, be sure to observe any restrictions relating to airbags.




This ECRS is suitable for seat belt models equipped with the 3-point seat belt that has passed the ECE R16 requirement and is not suitable for models only equipped with 2-point seat belts.

If you need to install the seat in the front passenger seat, please ensure that the airbag is deactivated.




Part list



- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Headrest | 12. Belt Guidance |
| 2. Seat Cover | 13. Belt Guidance |
| 3. Belt Guidance | 14. Buckle Tongues |
| 4. Shoulder Pads | 15. Red Release Button |
| 5. Shoulder Straps | 16. Headrest Height Adjuster |
| 6. Harness Buckle | 17. Folding Button |
| 7. Crotch Pad | |
| 8. Adjustment Button | |
| 9. Adjustment Strap | |
| 10. Recline Handle | |
| 11. Base | |

Seat Angle



The seat shell of the seat can be used in first to fifth level position facing forwards:


- Pull the Recline Handle (10) up, then the seat can be adjusted.
- 76-150CM: facing forwards installation, use first to fifth level.
- When Install the child safety seat you need adjust it to the first level.




TIP!

The carseat backrest has 10° adjustment (95°-105°) to suit different vehicle.

Put The Child In



1. Loosen the Shoulder Straps (5) by pressing the Adjustment Button (8) and pull both Shoulder Straps (5) forwards, loosen it as much as possible.
2. Press Red Release Button (15) to open the Harness Buckle (6). Place child in child safety seat.
3. Bring both Buckle Tongues (14). Lock buckle tongues in Harness Buckle (6), until they engage with a clicking sound.



4. Pull the Headrest Height Adjuster (16), select the correct height of the Headrest (1) and engage it in position that fits your child by releasing the adjuster.
5. Adjust the Headrest (1) to proper position. Make sure the distance between child's shoulder and the bottom of the headrest is lower than one finger.
6. Pull the Adjustment Strap (9) until the strap lies flat and snug on your child's body. Make sure that the shoulder straps slightly higher or equal to child's shoulders.




WARNING!

Before each car journey, in order to ensure your child's safety, make sure that:


- The child safety seat is securely fastened.
- The harness of the child safety seat is fitted snugly to the child's body without being constricting and should not be twisted.
- The Shoulder Straps (5) are correctly adjusted and the straps are not twisted.
- The Shoulder Pads (4) are in the correct position on your child's body.
- The child safety seat is facing in the right direction for your child's age/size.
- The Buckle Tongues (14) are inserted into the Harness Buckle (6).

Folding the seat



Pull the Headrest Height Adjuster (16) then adjusting the Headrest (1) to sixth level height, Press the Folding Button (17) with one hand and the other hand push the backrest forward until it can cover the Base (11) entirely. If you want to recover, push the backrest to the upright position.

Store 5-point harness




Once the child reaches a height of 100cm, the 5-point safety harness should be stored away and the child should be secured with the adult safety-belt.

1. Loosen the Shoulder Straps (5) by pressing the Adjustment Button (8) and pull both shoulder straps forwards. Loosen it as much as possible.
2. Open the Harness Buckle (6). Remove Crotch Pad (7) and Shoulder Pads (4).
3. Remove elastic from seat cover.
4. Lift up the Seat Cover (2), pull down Harness buckle (6) across Seat cover (2). Re-connect the Harness Buckle and store the buckle into the storage.

Reattach the 5-point harness:

Follow the steps for (store 5-point harness) in reverse order.

Installation



Facing forwards (76-105cm) Installation Install the child safety seat with Adult Safety-Belt + Harness.

Pull out the belt from the belt ALR (Automatic Locking Retractor). Diagonal belt through the backrest of Belt Guidance (12), then pull the diagonal belt and lap belt together through the other side Belt Guidance (12).

Lock the tip of the buckle into the vehicle seat buckle with a clicking sound. Follow the direction of arrow to tighten belt, and put redundant belt into ALR. Shake the child safety seat to make sure it is securely attached.

**WARNING!**


The adult safety-belt must not be twisted or have their places changed over.

**TIP!**

The importance of ensuring that any lap belt is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged, shall be stressed.

**TIP!**

The shoulder belt section must run diagonally backward. You can adjust the course of the belt with your vehicle's ALR on both sides.



Facing forwards (100-150cm) Installation Store 5-point harness.

Install the child safety seat with adult safety-belt only.


Pull out the belt from the belt ALR (Automatic Locking Retractor). Adult safety-belt pass through the Belt Guidance (3) between the Headrest (1) and back-rest, then pull the Adult safety-belt and lap belt together through the other Belt Guidance (13) on the seat base.

Lock the tip of the buckle into the vehicle seat buckle with a clicking sound. Follow the direction of arrow to tighten belt, and put redundant belt into ALR. Shake the child safety seat to make sure it is securely attached.

**TIP!**

Keep the shoulder belt at the position of belt guidance between the outside of the neck and shoulder (in the middle of point a and point b).

Clean



Seat cover

Only use authentic Seat Cover (2). The Seat Cover (2) is an integral part of the child safety seat and is key to ensure the trouble free functionality of the system. Replacement Seat Cover (2) are available from your dealer.

The Shoulder Pads (4), Seat Cover (2) can be washed in luke-warm soapy water. Remove all foam parts from the top and bottom sections before washing. These must not be washed.

Harness Buckle

1. Adjust the seat angle to fifth level. Open the Harness Buckle (6) as shown. Remove Crotch Pad (7).
2. Lift the seat cover, pull down Harness Buckle (6) across Seat Cover (2).
3. Find the metal plate from under the base and turn the metal plate 90°.

Slide the metal plate through the harness slot in the way (D) lies in horizontal position, then Harness Buckle (6) can take out from slot (D).

To re-install Harness Buckle (6) follow the steps in reverse order, until the metal plate is hooked into the harness slot. Thread the Harness Buckle (6) through the Crotch Pad (7) on the cover. Make sure the metal plate under slot (D) when you are using.



CAUTION!

Tug hard on the Adjustment Strap to make sure that it is secure in the seat shell.

To ensure the safety of your child, it is absolutely essential that the Harness Buckle (6) continues to function correctly. Harness Buckle (6) malfunctions are usually caused by a build-up of soiling or by external objects:

- When you press the Red Release Button (15), it takes a long time for the Buckle Tongues (14) to be ejected.
- The Buckle Tongues (14) no longer engage (i.e. when you try to push them in, they pop out again).

- The Buckle Tongues(14) engage without a clicking sound.
- The Buckle Tongues(14) are difficult to push in (you feel a certain amount of resistance).
- The Buckle Tongues(14) only opens if extreme force is applied.

Remedy:

Soak the harness buckle in warm water containing washing-up liquid for at least an hour. Rinse the buckle thoroughly and dry it.

The plastic parts and the harnesses can be cleaned with soapy water. Do not use any caustic cleaning agents (such as solvents).

DISPOSAL

Please observe the waste disposal regulations in your country.

Disposal of packaging	Container for cardboard boxes
Seat cover	Residual waste, waste incineration
Plastic parts	To be placed in the corresponding container according to labelling
Metal parts	Container for metals
Belt straps	Container for polyester
Buckle and tongue	Residual waste

For more languages, visit:

Kijk voor meer talen op:

Weitere Sprachen finden Sie unter:

Pour plus de langues, visitez le site :

Para más idiomas, visite:



novibaby.nl/handleidingen

Dit product wordt geïmporteerd door:

This product is imported by:

Dieses Produkt wird importiert von:

Ce produit est importé par :

Este producto es importado por:



AS2 B.V.

Ringbaan Zuid 5

5021 AA Tilburg

Geproduceerd volgens/ Produced according/ Hergestellt gemäß/ Fabriqué conformément
à/ Producido de acuerdo a:

ECE R129/03